


ROKA-TOP® 2 PLUS

Verschlussdeckelkasten mit dem PLUS an Leistung



So dicht wie nie

Verschlussdeckel dienen der Revision und haben systembedingt Fugen. Im ROKA-TOP® 2 PLUS sind diese optimal in der Dämm- und Dichtebene geschlossen. Auch nach einem späteren Öffnen des Systems ist die Dichtheit einfach wiederherzustellen.



Montagefreundlicher Verschlussdeckel

Gerade Schnitte erfreuen jeden Monteur. Der neue 3-Schicht-Verschlussdeckel ist nicht nur hochdämmend, aufgrund der einstellbaren Laibung kann auf eine Stufenfalz zum seitlichen Laibungsanschluss verzichtet werden. Wenn der Verschlussdeckel dennoch auf der Baustelle bearbeitet werden muss, ist dies durch die geraden Schnitte einfach möglich.

DIE MONTAGE MACHT DEN UNTERSCHIED

Der Verschlussdeckelkasten ist aufgrund seiner guten Zugänglichkeit von der Raumseite in das Kasteninnere beliebt. Allerdings müssen dafür Zugeständnisse in Kauf genommen werden, zum Beispiel bei der Wärmedämmung, dem Schallschutz oder der Luftdichtheit. Genau an diesen Stellen setzen die Stärken von ROKA-TOP® 2 PLUS an. Der neue Verschlussdeckel-Aufsatzkasten macht keine Kompromisse. Wie das möglich ist? Durch das PLUS an zahlreichen neuen Produktdetails.

Neben dem Erzielen von Spitzenwerten hinsichtlich Bauphysik, war die Entwicklung des neuen Systems davon geleitet, eine komfortable Montage zu bieten. ROKA-TOP® 2 PLUS kommt ohne zusätzliche Anschlussprofile zum Blendrahmen aus. In Rekordzeit und nur einem Arbeitsschritt ist er montiert.

**SCHALLDÄMMWERTE
BIS $R_w = 47$ dB**

PLUS-Merkmale:	
Wärmedämmung:	Verbesserte Wärmedämmwerte um bis zu 20 Prozent
Schallschutz:	Erhöhung der Luftschalldämmung um bis zu 15 Prozent
Luftdichtheit:	Geprüfte Luftdichtheit garantiert
Einbaukomfort:	In nur einem Arbeitsschritt montiert
Stabilität:	Ermöglicht kraftschlüssige Verbindung mit dem Fenster